

# PEEL 500

ADITIVO PARA PELADO DE FRUTAS



**A-1340**

## INFORMACIÓN

PEEL 500 ES UN PRODUCTO LIQUIDO DE ALTA CONCENTRACION QUE SE UTILIZA COMO ADITIVO DE LAS SOLUCIONES CAUSTICAS EN EL PELADO DE FRUTAS Y VEGETALES, CON UN INSUPERABLE PODER HUMECTANTE QUE PERMITIRA ACELERAR EL TIEMPO DE CONTACTO, EVITANDO Y PROTEGIENDO ALTERACIONES EN TEXTURA, AROMA, COLOR O SABOR DE LA FRUTA O VEGETALES TRATADOS.

PEEL 500 SE APLICA AGREGANDOSE DIRECTAMENTE AL BAÑO CAUSTICO Y AGITANDO LIGERAMENTE, EN CONCENTRACIONES VARIABLES QUE DEPENDERAN DEL GRADO DE MADUREZ DE LA FRUTA, VARIEDAD DE PRODUCTO TRATADO, TIEMPO DE CONTACTO, TIPO DE EQUIPO, VELOCIDAD DE LA LINEA, ETC.

PEEL 500 POR SU CAPACIDAD TENSOACTIVA SE RECOMIENDA ADEMAS COMO DETERGENTE EN EL PROCESO DE LAVADO DE FRUTAS Y VEGETALES.

## VALORES LIMITE

Producto	% concentracion NaOH	% concentracion PEEL 500	Temperatura °C	Contacto en Seg.
Peras	7.0 - 10.0	0.3	60 - 80	180 - 240
Duraznos	2.0 - 4.0	0.3	60 - 70	20 - 30
Zanahorias	4.0 - 6.0	0.3	50 - 60	90 - 180
Papayas	12.0 - 15.0	0.7	75 - 80	60 - 120
Membrillos	12.0 - 15.0	0.4	60 - 65	180 - 300
Papas	15.0 - 18.0	0.4	80 - 90	240 - 300
Nectarines	1.5 - 3.0	0.4	60 - 70	30 - 60
Tomates	15.0 - 18.0	0.3	85 - 95	30 - 60
Betarraga	3.0 - 5.0	0.4	85 - 90	240 - 300
Kiwis	12.0 - 15.0	0.4	60 - 70	240 - 300
Uvas	3.0 - 5.0	0.3	80 - 90	180 - 240

LA INFORMACION SEÑALADA ES ILUSTRATIVA Y RESPONDE A STANDARES INTERNACIONALES, EL USUARIO PUEDE EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR SUS RESULTADOS DE ACUERDO A SU EQUIPAMIENTO, TIPO DE AGUA, ETC.

## PRECAUCIONES

- MANTENER EL ENVASE CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.
- EN CONTACTO CON OJOS: LAVE CON ABUNDANTE AGUA POR 15 MINUTOS, EN EXCESO DE CONTACTO DERMICO ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA. EN CASO DE SOLUCION MEZCLADA CON CAUSTICO CONSULTE MEDICO.
- EN CASO DE INGESTION BEBA ABUNDANTE AGUA, EN CASO DE SOLUCION MEZCLADA CON CAUSTICOS BEBA AGUA CON LIMON, CONSULTE ESPECIALISTA
- EN TODOS LOS CASOS, SI IRRITACION O MALESTAR PERDURA CONSULTE MEDICO.

Fabricado por nuestros asociados, laboratorios L.P.C. registro I.S.P. N° 0399-2, del 20/03/2002, bajo tecnología de Esmabra Development Inc., U.S.A., fono emergencia 09-4357781