

DURABRITE

ACABADO ACRILICO DURO AUTOBRILLANTE



A-1130

INFORMACIÓN

DURABRITE, ES UN COMPUESTO QUIMICO QUE COMBINA AGENTES TENSOACTIVOS SINTETICOS Y SDURABRITE, ES UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, EL CUAL REQUIERE BAJO MANTENIMIENTO. ESTA ELABORADO CON POLIMEROS ESPECIALES, POLITILENOS Y RESINAS QUE PRODUCEN UNA CAPA EN EL PISO DE VYNIL DE INCREIBLE DURABILIDAD, POR LO CUAL NECESITA POCO MANTENIMIENTO Y RESTAURADO. ES UN PRODUCTO DE SEGURIDAD DADAS SUS PARTICULARES PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES.

DURABRITE CONSERVA UNA SOLIDA BASE, QUE PERMITE UN ALTO TRAFICO. ADEMAS, DADAS SUS RESINAS PRODUCE UNA PELICULA ALTAMENTE BRILLANTE QUE DURA POR MUCHO TIEMPO.

DURABRITE, SE RECOMIENDA EN EL TRATAMIENTO DE PISOS EN: TIENDAS, ESCUELAS, UNIVERSIDADES, HOSPITALES Y CLINICAS, OFICINAS Y OTRAS INSTALACIONES DONDE SE BUSQUE LA DURABILIDAD, ALTO BRILLO Y BAJO MANTENIMIENTO.

INSTRUCCIONES DE USO

PREVIAMENTE UTILIZAR EXTRA DUTY STRIPPER, PARA ELIMINAR TODA CERA ENVEJECIDA.

DURABRITE SE APLICA CON MOPA DE RAYON, NUEVA O QUE HAYA SIDO UTILIZADA CON ESTE PRODUCTO. ESPARCIR EN FORMA UNIFORME, SIN VOLVER A LA MISMA AREA, HASTA QUE HAYA SECADO. REPETIR ESTE PROCEDIMIENTO CON 3 MANOS.

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRESENTACION	EMULSION ACRILICA
OLOR	SUAVE
COLOR	BLANCO LECHOSO
PH	7.7 a 7.9
TIEMPO DE SECADO	20 A 30 MINUTOS.
BRILLO	SATINADO
TRATAMIENTO ACIDO PREVIO	NO REQUIERE
ALMACENAMIENTO	MINIMO 1 AÑO cond. normales
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	EXCEDE ASTM D2047
RESISTENCIA AL AGUA	EXCEDE ASTM D1793
RESISTENCIA A DETERGENTE	EXCEDE ASTM D 3207

PRECAUCIONES

- MANTENER EL ENVASE CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PARA QUINTA INDUSTRIAL POR NUESTROS ASOCIADOS, LABORATORIOS PACIFIC CHEM LTDA.: NORMA ISO 9001 – 2000, REG. AR-QS-2756 DEL 19/02/2008 – AUTORIZACION MINISTERIO DE SALUD 67147 DEL 29 DE OCT. 2007.