

STRIPPER Q

ELIMINADOR DE CERAS PLASTICAS Y ACRILICAS



A-1352

INFORMACIÓN

STRIPPER Q, ES UN PODEROSO Y CONCENTRADO ELIMINADOR DE TODO TIPO DE CERAS SINTETICAS; PLASTICAS, ACRILICAS, POLIURETANICAS, ETC. DE BASE SINTETICA, ADITIVADO SINERGICAMENTE CON AGENTES HUMECTANTES Y SOLVENTES HIDROSOLUBLES AUTORIZADOS, FORMULADO PARA LA ELIMINACION RAPIDA Y EFECTIVA DE LOS ACABADOS DE PISOS MENCIONADOS..

STRIPPER Q ES MISCIBLE EN AGUA EN TODA PROPORCION Y TEMPERATURA, ECONOMICO Y DE ALTO RENDIMIENTO, RECOMENDADO EN MAQUINAS LAVADORAS INDUSTRIALES ROTATORIAS, TRAPEROS Y/O ESCOBILLAS SEGÚN REQUERIMIENTOS.

APLICACIÓN

STRIPPER Q SE APLICA MEZCLADO 1/5 EN AGUA TIBIA A CALIENTE, NO SUPERIOR A 60°, DIRECTAMENTE CON MAQUINA ROTATORIA O TRAPERO, SE DEJA ACTUAR 5 A 10 MINUTOS Y LUEGO SE RESTRIEGA CON MAQUINA (PAD CAFÉ O NEGRO) O CON ESCOBILLON Y TRAPERO. SE DEBE ENJUAGAR AL MENOS 3 VECES DE MANERA DE ASEGURAR QUE NO QUEDEN RESIDUOS DEL PRODUCTO EN EL PISO ASEGURANDO ASI EL BRILLO DE LA CERA O ACABADO A APLICAR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESENTACION	LIQUIDO TRANSPARENTE
VISCOSIDAD	COMO EL AGUA
PH CONCENTRADO	13.0 A 13.5
SOLVENTES	BUTOXIETANOL
MISCIBILIDAD	TOTAL EN AGUA
ENJUAGABILIDAD	TOTAL
ALMACENAMIENTO	MINIMO 1 AÑO condiciones normales
FOSFATOS	NO CONTIENE
BIODEGRADABLE	

PRECAUCIONES

- MANTENER EL ENVASE CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- PRODUCTO LIGERAMENTE ALCALINO, USAR PROTECCION ADECUADA.
- EN CASO DE INGESTION ACCIDENTAL, NO PROVOCAR VOMITO, DAR A BEBER ABUNDANTE AGUA O LECHE, CONSULTE MEDICO.
- NUNCA DE A BEBER A PERSONA DESMAYADA.

FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PARA QUINTA INDUSTRIAL POR NUESTROS ASOCIADOS, LABORATORIOS PACIFIC CHEM LTDA.: NORMA ISO 9001 – 2000, REG. AR-QS-2756 DEL 19/02/2008 – AUTORIZACION MINISTERIO DE SALUD 67147 DEL 29 DE OCT. 2007.